




INFORMATION  
SECURITY

# INTIMUS 120

## IN DER ABTEILUNG

- ▶ Geräuscharm
- ▶ Automatische Stopp-Funktion und Rückwärtstaste für schnelle Beseitigung von Papierstaus
- ▶ Leuchtanzeigen für Standby-Betrieb, Behälter voll, Tür offen und Papierstau
- ▶ Staubfrei geschlossene Bauweise mit robustem Holzunterschrank
- ▶ Auf Rollen flexibel einsetzbar



EcoLogic

i-control®

DLS

2x2



– eine Symbiose aus Technik,

Leistung und Design. Alle intimus® Datenschredder bestehen aus langlebigen, hochentwickelten und leistungsfähigen Komponenten, die für eine lange

Lebensdauer, auch bei hoher Auslastung und täglichem Gebrauch, entwickelt wurden. Das Programm deckt alle Anforderungen ab. Vom täglichen Gebrauch im Büro bis hin zu Hochsicherheitsshreddern für die Vernichtung von geheimem Material im Einklang mit den gängigen gesetzlichen Vorgaben wie zum Beispiel DIN 66399 oder NSA 02/01. Dabei sind sie einzigartig im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit und ein möglichst effizientes Arbeiten.

PROFESSIONELLE  
DATENSHREDDER

SPEZIFIKATIONEN				
Modell	<b>120 SP2</b>	<b>120 SP2</b>	<b>120 CP4</b>	<b>120 CP5</b>
Schnittgröße	5,8 mm	3,8 mm	3,8 x 36 mm	1,9 x 15 mm
Auffangbehälter Volumen	120	120	120	120
Geeignet für	5+	5+	5+	5+
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-2 / O-1 / T-2 <sup>+</sup>	P-2 / O-1 / T-2 <sup>+</sup>	P-4 / F-1 / O-1 / T-2 <sup>+</sup>	P-5 / F-2 / O-1 / T-2 <sup>+</sup>
Schneidleistung*	35-38 (Blatt) 70 g/m <sup>2</sup>	31-33 (Blatt) 70 g/m <sup>2</sup>	23-25 (Blatt) 70 g/m <sup>2</sup>	15-17 (Blatt) 70 g/m <sup>2</sup>
	33-36 (Blatt) 80 g/m <sup>2</sup>	29-31 (Blatt) 80 g/m <sup>2</sup>	21-23 (Blatt) 80 g/m <sup>2</sup>	13-15 (Blatt) 80 g/m <sup>2</sup>
Schnittgeschwindigkeit	14 mm/s	14 mm/s	14 mm/s	14 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	1.030 (Blatt/min) 70 g/m <sup>2</sup>	905 (Blatt/min) 70 g/m <sup>2</sup>	680 (Blatt/min) 70 g/m <sup>2</sup>	455 (Blatt/min) 70 g/m <sup>2</sup>
	975 (Blatt/min) 80 g/m <sup>2</sup>	856 (Blatt/min) 80 g/m <sup>2</sup>	625 (Blatt/min) 80 g/m <sup>2</sup>	410 (Blatt/min) 80 g/m <sup>2</sup>
Shreddert auch***				
Abmessungen (B/T/H)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

\* nur Ausweise & Disketten

\* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.

Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

\*\* theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.

\*\*\* in 8 mm Streifen

## HIGH SECURITY SHREDDER

SPEZIFIKATIONEN		
Modell	<b>120 CP6</b>	<b>120 CP7</b>
Schnittgröße	0,8 x 12 mm	0,8 x 4,5 mm
Auffangbehälter Volumen	120	120
Geeignet für	5+	5+
Sicherheitsstufen (DIN 66 399)	P-6 / F-3	P-7 <sup>+</sup> / F-3
Schneidleistung*	10-12 (Blatt) 70 g/m <sup>2</sup>	7-8 (Blatt) 70 g/m <sup>2</sup>
	8-10 (Blatt) 80 g/m <sup>2</sup>	6-7 (Blatt) 80 g/m <sup>2</sup>
Schnittgeschwindigkeit	14 mm/s	14 mm/s
Schnittgeschwindigkeit** (Blatt/min)	313 (Blatt/min) 70 g/m <sup>2</sup>	214 (Blatt/min) 70 g/m <sup>2</sup>
	256 (Blatt/min) 80 g/m <sup>2</sup>	185 (Blatt/min) 80 g/m <sup>2</sup>
Abmessungen (B/T/H)	54 x 40 x 98 cm	54 x 40 x 98 cm

\* NSA approved (NSA / CSS EPL 02/01)

\* bezogen auf DIN A4 Papier. Die Blattleistung ist abhängig von den Papiereigenschaften und kann somit variieren.

Die Unterschreitung der Nenn-/Nominalspannung kann zu geringerer Blattleistung führen.

\*\* theoretische durchschnittliche Blattleistung/Min.